

RIGIPS® UA 50, 75, 100

Метален профил - гладък

Предимства



Високи експлоатационни характеристики



Пожароустойчивост



Повишена механична устойчивост- по-високо качество чрез използване на ламарина от 2 мм дебелина.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Метален профил Rigips® UA е U-профил, изработен от поцинкована стоманена ламарина DX51D+Z в съответствие със стандарта SR EN 14195:2005/ AC 2006.

Профилът е с U-образно, напречно сечение. Сърцевината му е перфорирана с овални отвори с дължина 4 cm и с разстояние между тях 1 или 2 cm за улесняване на монтажа.

Профилът Rigips® UA се предлага в 3 варианта с различни ширини: 50, 75, 100 mm.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Профилът Rigips® UA се използва като елемент от металната конструкция, в комбинация с гипскартон за укрепване на отвори за врати или прозорци.

Профилът Rigips® UA се монтира към пода/тавана с помощта на L-образни елементи Rigips® UA с ширина 50, 75 или 100 mm за всеки тип профил. Закрепването се извършва с винтове M8.



RIGIPS® UA 50, 75, 100

Метален профил - гладък

РАЗМЕРИ

Дебелина на листа: $2,00 \pm 0,14$ mm

Номинална ширина на профила: $48,8 \pm 0,2$ / $73,8 \pm 0,2$ / $98,8 \pm 0,2$ mm

Номинална ширина на страничното крило : 40 ± 1 mm

Дължина на профила (mm): 3000 ± 4 / 4000 ± 4

ОПАКОВКА

Профилни връзки: 10 бр.

СЪХРАНЕНИЕ

Палетите с метални профили трябва да се съхраняват на закрито, в сухи помещения с постоянна температура и минимална вентилация, за да се избегне конденз. Мястото за съхранение трябва да е свободно от силни окислителни агенти, прах, прах или други замърсители.

Профилите никога не трябва да се съхраняват директно върху земята, а върху суха, стабилна и здрава опора, обикновено изработена от метал или дърво.

При съхранение на профилите на открито, връзките/балите с профили трябва да са напълно защитени от пряко излагане на атмосферни условия (чрез брезенти или фолия).

В случай на случайно проникване на вода или сняг, профилите трябва да се преместят на сухо място и да се поставят в изправено положение, за да се отстрани влагата или водата.

При съхранение за по-дълъг период от време, палетите трябва да бъдат подредени в леко наклонено положение и да бъдат покрити с брезенти/платница, за да се позволи отвеждането на пари.

Съхранение под фолио с ниска пропускливост не се препоръчва, тъй като то води до бяло окисляване на цинка.

При непрекъснато въздействие на влага върху съхраняваните профили е възможно бяло окисляване, но това не влияе на качеството и функционалността на профилите за предвидената област на използване.

Неправилното съхранение може да доведе до червено окисляване (стоманена ръжда), което засяга качествата на профилите.

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Материал	Поцинкована стоманена ламарина, DXSID+Z
Покритие	Z100, дебелина на покритието Zn = 7µm; мин. 100 g/m ²
Клас по горимост	A1
Якост на опън при огъване	240 N/mm ²
Удължение преди скъсване	мин. 10%
Кривина на профила	0 mm (<L/400)
Усукване на профила	макс. 0,01
Опасни вещества	Не са регистрирани

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.

Допълващи продукти

Rigiprofil® ПРОФИЛ

- Стоманени профили UW/CW

Rigips® БОЛТОВЕ

- Винтове 212 и 221

Rigips® АКЕСОАРИ

- Уплътнителна лента

Фугоуплътнител

ИЗОЛАЦИЯ ISOVER

- Минерална вата

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.