

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ NO. D_12,5_04/2022

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Rigips® Fonic 12,5
2. Предназначение:
Гипскартонени плоскости за предстенни обшивки, окачени тавани и преградни стени с подобрени звукоизолационни показатели, в съответствие със указанията на производителя
3. Производител:
S.C. Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.,
Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, București
4. Система за оценка и контрол на експлоатационните показатели на продукта:
Система 4
5. Хармонизиран стандарт:
Първоначално изпитание на типа продукт проведено от производителя в съответствие с SR EN 520+A1:2010.
Производителят е въвел система за производствен контрол в съответствие с EN ISO 9001:2015 адаптиран към SR EN 520+A1:2010 за контрол на съответствието на характеристиките с декларираните стойности.

6. Декларирани показатели:

Съществени показатели	Стойност	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на огъване - Напречно (N) - Надлъжно (N)	210 (гранична стойност) 550 (гранична стойност)	SR EN 520+A1:2010
Клас горимост	A2-s1, d0	SR EN 520+A1:2010
Паропропускливост (изразено като фактор на водно съпротивление)	10 / 4 (сухо/мокро) (SR EN ISO 10456:2008)	SR EN 520+A1:2010
Термично съпротивление (изразено като топлопроводимост - λ)	0.27 W/mK (SR EN ISO 10456:2008)	SR EN 520+A1:2010
Опасни съставки	Не са определени за продукта	SR EN 520+A1:2010
Изоляция от въздушен шум - R	Тези съществени характеристики зависят от системата и са посочени от производителя в техническата документация за съответното приложение	SR EN 520+A1:2010
Удароустойчивост - $\rightarrow I$		SR EN 520+A1:2010
Звукопоглъщане - α		SR EN 520+A1:2010

Повече подробности за техническите показатели на продукта са на разположение в техническият му лист. Тази декларация за експлоатационни характеристики заедно с техническия лист и листа за безопасност са достъпни в интернет на www.rigips.ro

Експлоатационните характеристики на продукта описани по горе са в съответствие с декларираните стойности. Тази декларация за експлоатационни показатели е в съответствие с EU регулация № 305/2011 като всякакви последващи промени са изцяло и единствено отговорност на производителя, посочен по-горе.

Подписано за производителя от:
Мариус Рус
Индустриален Директор
Букурещ, 1.04.2022

Rigips® Fonic 12,5



06

S.C. Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.,
Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, București

Rigips® Fonic 12,5
Гипскартон тип DF – 12,5 – EN - 520

DoP no.: D_12,5_04/2022 www.rigips.ro
SR EN 520+A1:2010

Предназначение:

Гипскартонени плоскости с подобрена кохезия на ядрото при високи температури за предстенни обшивки, леки преградни стени и окачени тавани, в съответствие със указанията на производителя.

Якост на огъване:

- Напречна (N) 210 (пределна стойност)
- Надлъжна (N) 550 (пределна стойност)

Клас горимост:

A2-s1, d0

Паропропускливост – μ : 10/4 (сухо/мокро) (SR EN ISO 10456:2008)

Топлопроводимост – λ : 0,27 W/mK (SR EN ISO 10456:2008)

Опасни съставки:

Не са дефинирани за продукта

Звукоизолация от въздушен шум – R:

Удароустойчивост:

Звукопоглъщане – α :

Тези съществени характеристики зависят от системата и са посочени от производителя в техническата документация за съответното приложение



SAINT-GOBAIN