

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ NO. 200921_SF0.02

1. Уникален идентификационен код на типа продукт
Rigips Fassade 130 UV /Fassadenbahn Front light 130
2. Предназначение:
Фасадна мембрана
3. Производител:
Bowcraft GmbH
Lindberghstraße 4, 64625 Bensheim
4. Упълномощен представител:
Не е приложимо
5. Система за оценка и контрол на експлоатационните показатели на продукта: Система 3
6. (a) Хармонизиран стандарт:
EN 13859-1/-2 : 2014
Нотифицирано лице: NB 0799-CPR: KIWA GR
(b) Европейска техническа оценка
Не е приложимо
7. Декларирани показатели

Съществени показатели	Стандарт	Стойност
Клас реакция на огън	EN 13501-1	Клас E
Клас водоустойчивост	EN 13859-1/-2	Клас W1
след изкуствено стареене	EN 13859-1/-2	Клас W1
Якост на опън MD	EN 13859-1/-2	300N
Якост на опън CD	EN 13859-1/-2	280N
Удължаване MD	EN 13859-1/-2	55%
Удължаване CD	EN 13859-1/-2	35%
след изкуствено стареене	EN 13859-1/-2	>75 % от новата стойност
Устойчивост на разкъсване MD	EN 13859-1/-2	130N
Устойчивост на разкъсване CD	EN 13859-1/-2	150N
Паропропускливост	EN 13859-1/-2	0.02m
Гъвкавост при ниски температури	EN 1009	-30 °C
Опасни вещества	EU 1907/2006	няма

8. Експлоатационните характеристики на продукта описани в т. 1 и 2 са в съответствие с декларираните стойности в т. 7. Тази декларация за експлоатационни показатели всякакви последващи промени са изцяло и единствено отговорност на производителя, посочен в точка 3.

Повече подробности за техническите показатели също в съответствие с EN 13859-1 са на разположение в техническият му лист. Тази декларация за експлоатационни характеристики заедно с техническият лист и листа за безопасност са достъпни в интернет на www.rigips.bg Стойностите могат да бъдат обект на допустими отклонения. Ако не е посочено, се прилага толерансът на индустриалния стандарт според стандарта, материала и свойствата.

Подписано за производителя от:

Karsten Kübler
Изпълнителен Директор

Бенсхайм, 20 април 2021 г

