

Glasroc® X

Уплътнителна лента

Уплътнителна лента за олекотени
фасадни системи

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Glasroc® X Sealing Tape е самозалепваща се висококачествена уплътнителна лента, специално разработена за обработка на фуги на Glasroc® X фасадни системи с външна мазилка. Лентата може да се измазва и боядисва. Уплътнителната лента Glasroc® X е приложима и върху циментови плоскости във фасадни системи.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Уплътнителната лента Glasroc® X може да се използва за вътрешно и външно приложение. Тя е специално разработена за фасадни системи, използващи Glasroc® X или циментови плоскости. Крайното покритие може да е с керамични плочи, естествен камък, клинкер или мазилка.

Приложимо при



Контактни фасадни системи



Вентилируеми фасади



Невентилируеми фасади



Сайдинг фасади



Външни тавани, еркери





Glasroc® X

Уплътнителна лента

Уплътнителна лента за олекотени
фасадни системи

СЪСТАВ

Уплътнителната лента Glasroc® X се състои от няколко слоя специално подсилени полимери. Лепилото е на базата на специална дисперсия, чувствително е на натиск и има защитно фолио.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Преди да поставите лентата, се уверете, че повърхността е суха, без масла, мазнини и прах. Отстранете защитното фолио, поставете лентата и притиснете силно.

Лентата може да се монтира при ниска температура до -10°C. Въпреки това не трябва да има отлепящ филм върху повърхността, върху която се монтира лентата - например от влага или лед. Висока температура по време на монтажа до +45°C е допустима, когато основата е Glasroc X или до +35°C, когато основата е циментова плоскост.

ЗАВЪРШВАНЕ НА МОНТАЖА

Крайното покритие върху уплътнителната лента Glasroc® X трябва да бъде завършено в рамките на дванадесет месеца след полагането ѝ. Завършването може да се изпълни със шпакловка, мазилка или боя, в зависимост от желанния резултат.

При фасадни системи като ETICS/EIFS или вентилируеми фасади с облицовъчни панели, не е необходимо лентата да се защитава със специално покритие.

ЗДРАВЕ И ОКОЛНА СРЕДА

Тази лента и нейната опаковка не съдържат никакви вещества от списъка за SVHC (към 08.07.2021 г.) в съответствие с чл. 59 (1) на Регламента REACH за концентрация над 0,1% от цялата маса на изделието.

Не е необходимо никакво специално етикетиране.

EMICIDE EC-1PLUS

Клас A+ по отношение на емисиите по VOC.

Почистване: Кожата може да се почиства със сапун и вода. Остатъците от лепило могат да бъдат отстранени с почистващи препарати на основата на разтворители.

Изхвърляне: Остатъците от лентата могат да се изхвърлят с битовите отпадъци.

СЪХРАНЕНИЕ И ОПАКОВКА

- Срок на годност - 24 месеца в оригинална опаковка
- Условия на съхранение - на сухо място (<50% влажност), температура от + 5°C до + 25°C
- Опаковка:
 - 10 ролки в кутия
 - 42 кутии в пале (420 ролки в пале)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Широчина	60 mm
Дължина	25 m
Цвят	Бял със синя щампа
Тегло	24 g/m (0,61 kg/ролка)
Дебелина	0,65 mm
Опаковка	182 / 161 / 74 mm

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съвместимост с бои	Да
Съвместимост с хоросан	Да
Якост на опън	50 N / 50 mm (30 N/cm)
Удължение при опън	30%
Клас по реакция на огън	E (EN 13501)
Устойчивост на UV лъчи	12 месеца (принтираното лого не е устойчиво)
Време за завършване	12 месеца
Водопроницаемост	W1 (EN 13984)
Устойчивост при директен дъжд	>1050 Pa (EN 1027)
Водоустойчивост	Отговаря на EN 1928
Въздухоплътност	≤ 0,1 (EN 1026)
Устойчивост на водни пари (Sd)	От 0,48 до 12 m (EN 1931) паропропусклив
Температура за монтаж върху Glasroc® X	- 10°C до + 45°C (специално внимание при под +5°C)
Температура за монтаж върху циментови плоскости	- 10°C до + 35°C (специално внимание при под +5°C)
Температурна устойчивост	- 40°C до + 80°C

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.