



LEVELLINE

Протектор за ръбове

ОПИСАНИЕ

CertainTeed LEVELLINE® е подсилена с пластмаса хартиена лента за защита на ръбовете на вътрешни и външни ъгли и за фуги под всякакъв ъгъл. Предлага се на ролки.

Практичната кутия с диспенсър прави продукта лесен за употреба.

ДИЗАЙН

Огъваемият протектор за ръбове LEVELLINE има здрава пластмасова сърцевина с хартиено покритие от външната страна. Подсилващата хартиена лента, покриваща външната страна на протектора за ръбове, и тънката пластмасова сърцевина осигуряват основа за равномерно покритие на повърхността.

В допълнение към гъвкавия си дизайн, протекторът за ръбове може да се огъва по средата, което го прави лесен за прилагане под всякакъв ъгъл.

ДЪЛГОТРАЙНОСТ

Повърхността на протектора за ръбове LEVELLINE не се деформира и се фиксирана трайно към ъглите. Когато е правилно поставена, тя може да издържи на малки движения, напукване, температурни колебания и колебания на влажността.

ОПАКОВКА

На ролки (с дължина 30,5 м).
12 бр. ролки в картонена кутия.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктът е предназначен основно за гипсокартон, но може да се използва и върху други повърхности (варо-циментова мазилка, гипсова мазилка).

Когато използвате продукта, уверете се, че температурата на въздуха и стената е най-малко 13°C 48 часа преди употреба. Тази температура трябва да се поддържа до пълното изсъхване на лепилото.

Осигурете подходяща вентилация на помещението, за да се позволи изсъхване.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Издърпайте предпазителя за ръбове LEVELLINE през отвора на кутията до правилната дължина, след което го отрежете с ножица за хартия. Нанесете лепило върху ръба на стената, поставете продукта върху лепилото и отстранете излишния материал от повърхността! Оставете да изсъхне, след което изгладете/измажете и цялата стена (от гипсокартон), оформяйки равномерна повърхност без преход. Ако е необходимо, след изсъхване шлайфайте като внимавате да не повредите протектора за ръбове.

ШЛАЙФАНЕ

При напълно суха повърхност се препоръчва използването на шкурка със зърнометрия 150 или по-фина. Шлифовайте внимателно неравните участъци и внимавайте да не изтънкате хартията за защита на ръбовете! При шлайфане носете маска и защита на очите!

При шлайфане праховите частици могат да предизвикат дразнене на очите, кожата, гърлото и носната лигавица. За да избегнете разнасянето на прах във въздуха, се препоръчва мокро шлайфане. Избягвайте вдишване или контакт с очите! Осигурете подходяща вентилация, носете маска и предпазни очила и предупредете другите хора в помещението. Ако прахът попадне в очите, измийте ги с хладка вода, докато се отстрани. За допълнителна информация за опасностите вижте опаковката на прахообразния продукт.

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО, НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Уверете се, че обработваната повърхност е напълно суха и без прах. Използването на дълбокия грунд Rigips Rikombi Grund е силно препоръчително за отстраняване на праха и изравняване на влагата.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте далеч от влага! Не натрупвайте повече от два палета! Стремете се към ротация на наличностите!

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.