



Rigips® FASSADE 130 UV

3-слойна фасадна мембрана

Предимства



Подходящ за
вентилируеми и
невентилируеми фасадни
конструкции



Подходяща за
непрекъснати или
модални фасадни системи



Възможност за
комбинация с двойно
залепващи ленти

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Дифузионно-отворената Rigips Fassade 130 е 3-слойна фасадна мембрана, изработена от два слоя тъкан PP воал с вградена специална мембрана, която е подходяща за затворени фасади.

ОПАКОВКА

Ролки m/ m² - 50/ 75
Палетизация : Ролки / m²

- 40 Ролки / 3000m²

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Характеристики	Стандарт	Мерна единица	Стойност
Приложение			Строителна/ Фасадна мембрана
Функционален слой			Специализирана мембрана
Състав			Polypropylen-Spunbond
Тегло	EN 1849-2	g/m ²	130
Дебелина	EN 1849-2	mm	0.6
Клас реакция на огън	EN 13501-1	клас	E
Клас водоустойчивост	EN 1928	клас	W1
Якост на опън след изкуствено стареене	EN 1297/1296	клас	W1
Якост на опън MD	EN 12311-1	N/ 50 mm	300
Якост на опън CD	EN 12311-1	N/ 50 mm	280
Удължаване MD	EN 12311-1	%	55
Удължаване CD	EN 12311-1	%	35
Устойчивост на разкъсване (Nail shank) MD	EN 12310-1	N/200 mm	130
Устойчивост на разкъсване (Nail shank) CD	EN 12310-1	N/200 mm	150
Якост на опън след изкуствено стареене	EN 1297/1296		>75 % от новата стойност
Повишени изисквания за изкуствено стареене	EN 1297/1296	°C	+100
Гъвкавост при ниски температури	EN 1109	°C	-30
Паропропускливост	EN ISO 12572	sd-Wert-m	0.02
Температурна устойчивост	EN 13859-1	°C	-40 до +100
Устойчивост на UV лъчи			>4 месеца
Воден стълб	EN 20811	m	>3
Устойчивост на дъжд	TU- Berlin		преминал
Размер на ролката	EN 1848-2	m	1.50
Тегло/ролка		kg	10.0
Разфасовка/ролки	EN 1848-2	m/m ²	50/75
Опаковка: Ролки		ролки/m ²	40 ролки/3000 m ²

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.