ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ NO. DDP-PROTECCION_PASIVA-001

1. Уникален идентификационен код на типа продукт
   IGNIVER

2. Предназначение:
   Облицовка на конструктивни елементи във вътрешността на сгради, повишаваща пожароустойчивостта при запазване на товароносимостта, целостта и изолацията (REI) на конструктивните елементи до загасяване на пожара или евакуация на сградата.

   Продуктът е приложим в атмосферни условия тип Z2 – облицовки за вътрешно приложение без високи нива на влажност и отрицателни температури и полагане върху метални конструктивни елементи с или без грундиране и върху поцинкована стомана.

   Категории на приложение в зависимост от елементът, обект на защита:

   - Тип 4: Носещи конструктивни елементи от стомана. Греди и колони с 3 или 4 изложени страни. С фактор на сечението < 370 m-1. Температурен диапазон от 350°C до 650°C. R15, R30, R60, R90, R120, R180 и R240.

   - Тип 5: Плочи със смесен състав; бетонни и метални укрепващи елементи.

   Продуктът е в съответствие със Съществени Изисквания №2 (Безопасност при пожар), №3 (Хигиена, здраве и безопасност за околната среда) и №4 (Безопасна употреба) на Директива 89/106/EEC за строителните продукти.

   Мазилката IGNIVER е произведена в съответствие с „Правилата за европейски технически одобрения на продукти за пожарозащита", ETAG 018, част 1, "Общи" и част 3 „Обшивки за пожарозащитни приложения".

3. Производител:
   Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.
   Príncipe de Vergara, 132. 28002. Madrid.
   Production centres; Soneja (Castellón).

www.placo.es

4. Система за оценка и контрол на експлоатационните показатели на продукта:
   Система 1 съгласно Директива за строителните продукти (89/106/EEC), Анекс III.

5. Нотифицирано лице::

   Eduardo Torroja Institute for Construction Science № 1219.
   Документ за Европейска Техническа Оценка DITE – 13/0894.

6. Декларирани показатели

Съществени показатели	Стойност	Хармонизирана техническа спецификация	
Клас горимост	A1	EN 13501-1&2007+A1:2009	
Пожароустойчивост (положена с дебелина 10-45мм върху стоманени носещи елементи)	R15 до R240	ENV 13381-4:2002 ENV 13381-5:2002 EN 13501-2:2007+A1:2009	
Емисии вредни вещества (1)	Не се съдържат и не се отделят	ETAG 018 част 1 и 3	
Димоустойчивост	μ = 9	EN 12086:1997	
Адхезия			
Основа	Дебелина на облицовката (mm)	Адхезия (MPa)	EGOLF SM/5
Стомана (стандартна /закалена)	45	0.27	
	25	0.15	
	10	0.148	
Стомана + алкиден грунд	25	0.04	
Стомана + епоксиден грунд за поцинковани повърхности	25	0.1	
Стомана + силикатен грунд за поцинковани повърхности	25	0.05	
Поцинкована стомана	25	0.1	

1) Placo е в съответствие с изискванията на Директива (CE) № 1907/2006 REACH на Европейския Парламент и Съвет, по отношение на регистрацията, оценката, оторизацията и ограничаването на химичните вещества и производството.

Регистрация № REACH S.G PLACO, 01-2119444918-26-0000

- Всички съществени експлоатационни показатели в горната таблица са в съответствие с указанията за технически одобрения на ETAG 018.
- Експлоатационните показатели на продуктите посочени в т.2 са в съответствие със стойностите посочени в т.6.

- Тази декларация за експлоатационни показатели се издава от производителя, посочен в т. 3 на негова отговорност.
- Производителят е внедрил система за производствен контрол (DITE раздел 3.2.1.)

Повече подробности за техническите показатели на продукта са на разположение в техническият му лист. Тази декларация за експлоатационни характеристики заедно с техническият лист и листа за безопасност са достъпни в интернет на www.rigips.bg

Подписано за производителя от:

Мадрид, 15 Февруари 2016
Виктор Батиста Верастеги
Генерален Директор