

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛАТАЦИОННА ПОКАЗАТЕЛИ NO. RIGIPROFIL UW_04_2022

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Rigiprofil® UW 50, профил за стенни конструкции БДС EN 14195:2005/АС 2006 / Z100 / U / 40 / 51 / 40 / 0,6 mm
Rigiprofil® UW 75, профил за стенни конструкции БДС EN 14195:2005/АС 2006 / Z100 / U / 40 / 76 / 40 / 0,6 mm
Rigiprofil® UW 100, профил за стенни конструкции БДС EN 14195:2005/АС 2006 / Z100 / U / 40 / 101 / 40 / 0,6 mm
2. Предназначение:
Строителството в комбинация с гипскартон.
3. Производител:
Сен-Гобен България ЕООД
Индустриална зона, ул. "Император Константин Велики" 13, 2230
гр. Костинброд, България
4. Система за оценка и контрол на експлоатационните показатели на продукта: Система 4
5. Хармонизиран стандарт:
Първоначално изпитание на типа продукт – проведено от производителя в съответствие с БДС EN 14195:2005/ А.С. 2006.



6. Декларирани показатели

Съществени показатели	Стойност	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на огъване	240 N/mm ²	БДС EN 14195:2005/ A.C. 2006
Клас горимост	A1	БДС EN 14195:2005/ A.C. 2006

Повече подробности за техническите показатели на продукта са на разположение в техническият му лист. Тази декларация за експлоатационни характеристики заедно с техническият лист и листа за безопасност са достъпни в интернет на www.rigips.bg

Експлоатационните характеристики на продукта описани по горе са в съответствие с декларираните стойности. Тази декларация за експлоатационни показатели е в съответствие с EU регулация № 305/2011 като всякакви последващи промени са изцяло и единствено отговорност на производителя, посочен по-горе.

Подписано за и от името на производителя от:
Иван Русев
Изпълнителен директор
Костинброд, 1.04.2024



CE	
22	
Сен-Гобен България ЕООД Индустиална зона, ул. "Император Константин Велики" 13, 2230 гр. Костинброд, България	
Rigiprofil® UW 50, профил за стенни конструкции БДС EN 14195:2005/AC 2006 / Z100 / U / 40 / 51 / 40 / 0,6 / 4000 mm Rigiprofil® UW 75, профил за стенни конструкции БДС EN 14195:2005/AC 2006 / Z100 / U / 40 / 76 / 40 / 0,6 / 4000 mm Rigiprofil® UW 100, профил за стенни конструкции БДС EN 14195:2005/AC 2006 / Z100 / U / 40 / 40 / 101 / 40 / 0,6 / 4000 mm *Профили Rigiprofil® могат да се изработват със специални дължини по заявка.	
DoP no.: Rigiprofil UW_04_2022 www.rigips.bg БДС EN 14195:2005	
Предназначение: Строителството в комбинация с гипскартон.	
Якост на огъване: 240 N/mm ² . Клас горимост: A1	

