

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ NO. CY14566001

СЪГЛАСНО АНЕКС III НА РЕГЛАМЕНТ (EU) NO. 305/2011

1. Уникален идентификационен код на типа продукт
Винтове за гипскартон (винтове за гипскартон и самонарезни винтове)
2. Вид, партида, сериен номер или друг елемент за идентификация на продукта според изискванията на т. 11(4):
Тип продукт и партида (обозначени на опаковката):
 - Рапиден винт Rigips TN 212 – 3,5/4,2x25/35/45/55/70
 - Самонарезен винт Rigips TB 221 – 3,5x25/35/45
 - Винт с плоска глава Rigips 421 – 4,2x13
 - Рапиден винт Rigips Glasroc F – 3,5x35/55/70
3. Предназначение и употреба на строителния продукт, в съответствие с хармонизираните технически спецификации и указанията производителя:
За монтаж на плоскости от гипскартон, плоскости на гипсова основа с армиращи влакна, продукти от последваща преработка и подходящи допълнителни продукти, към дърво и метал в строителството.
4. Наименование, регистрирана търговска марка и адрес за контакт с производителя съгласно изискванията на Член 11 (5):
Chun Yu Works & Co., Ltd.
No.100 Ta-Pao St., Kangshang, Kaoshiung, Taiwan
5. Име и контакт на опълномощения представител, който изпълнява функциите описани в т. 12(2), ако има такъв:
Няма такъв
6. Система или системи за оценка на експлоатационните показатели на строителните продукти съгласно Анекс V:
Система 4
7. Хармонизиран стандарт:
Експлоатационни показатели в съответствие със система 4, EN 14566:2008+A1

8. Деклариращи показатели

Съществени показатели	Стойност	Хармонизирана техническа спецификация
Клас горимост	A1	EN 14566:2008+A1:2009
Якост на изтръгване	450N	EN 14566:2008+A1:2009
Гъвкавост (якост на огъване)	10° за винтовете 15° за самонарезните винтове	EN 14566:2008+A1:2009
Изпитание за пробивност	1s за винтовете, 4s за самонарезните винтове	EN 14566:2008+A1:2009
Твърдост	Повърхностна твърдост HRC55 (595HV0.3) за минимум 0.05mm от повърхностния слой	EN 14566:2008+A1:2009
Клас корозионна защита	48 часа	EN 14566:2008+A1:2009

Експлоатационните показатели посочени в 1 и 2 са в съответствие с декларираните показатели в т. 8.

Тази декларация за експлоатационни показатели се издава от производителя, посочен в т. 4 на негова собствена отговорност.

Подписано за и от името на производителя:

Каосиунг, Тайван 22.09.2023

Девин Ву

Мениджър управление на качеството на Чун Ю