

Rigips® KONTAKT

Грунд за бетон и гладки основи

Предимства



Отлична адхезия към бетон, зидария, тухли, газобетон, мазилка



Лесно нанасяне с валяк



Предназначен за вътрешно приложение

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Rigips® Kontakt е грунд за бетон и гладки основи. Предназначен за грундиране на гладки повърхности преди полагане на вътрешни мазилки, с цел отлично прилепване на мазилката към основата.

СЪСТАВ

Органични свързващи вещества във водна дисперсия и кварцов пясък.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктът е готов за полагане след разбъркване без необходимост от разреждане, използва върху вътрешни гладки минерални повърхности (бетон,, зидария, тухли, мазилки, газобетон) преди нанасянето на основни покрития на циментова, гипсова или варова основа, както и на изравнителни мазилки. След нанасяне гарантира получаването на грапава повърхност, осигуряваща оптимално сцепление при нанасяне на материалите върху гладки и леко абсорбиращи основи, като същевременно изравнява водопоглъщането им.



Rigips® КОНТАКТ

Грунд за бетон и гладки основи

ОПАКОВКА

Кофи 20 kg
Палет: 16 кофи/ x 20 kg = 320 kg

ПРИЛОЖЕНИЕ (продължение)

Основата трябва да е устойчива, суха, обезпашена, без флуоресценции, без следи от мазнини. Ако има пукнатини, те трябва да бъдат обработени преди нанасянето на грунда. Следи от други материали с ниска устойчивост, случайно попаднали върху основата, трябва да се премахнат и цялата повърхност да се почисти с прахосмукачка. Продуктът се хомогенизира добре в кофата и се нанася неразреден с валяк с къс косъм или четка равномерно върху минерални повърхности с ниска абсорбция и порьозност (бетон и др.). Гипсовите шпакловки или изравнителните мазилки се полагат само след пълно изсъхване на контактния грунд (когато материалът вече не е лепкав). Времето за съхнене е 3-6 часа и зависи от условията на околната среда и попиваемостта на основата.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Проверете информационния лист за безопасност, преди да използвате продукта. Продукт, предназначен за професионална употреба. Дръжте далеч от деца. Избягвайте контакт с очите и кожата. Не поглъщай. При контакт с очите, незабавно измийте обилно с чиста вода и се консултирайте с офталмолог.

След изсъхване течността може да стане изключително трудна за отстраняване. Необходимо е използването на индивидуални предпазни средства: гумени ръкавици и предпазни очила.

СРОК НА ГОДНОСТ

Използва се до 24 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката. Да се съхранява в оригиналната опаковка, на защитени от замръзване места.

СЕРТИФИКАТИ, СТАНДАРТИ, ТЕХНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ

Technical approval
002-04/1559-2022
Management systems
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Разходна норма	0.2-0.4 kg/m ²
Материал	Дисперсия от синтетична смола
Цвят	син
Температурен диапазон за работа	+8°C ... +35°C
Зърнометрия	Max 1 mm
Време за съхнене	3-6 часа (в зависимост от температурата и основата)
Адхезия към основата	≥1 N/mm ²
Реакция на огън	NDP
Плътност	1.7±0.1 g/cm ³
Макс. съдържание на ЛОС за този продукт	10 g/l

ПРЕПОРЪКИ

Продуктът се нанася върху суха основа, при температура на въздуха и основата от 5°C до 35°C. Не се нанася върху замръзнали, прекалено горещи повърхности или върху повърхности, изложени на пряко действие на дъжд, а вече грундираните повърхности трябва да бъдат защитени от замръзване, пряко въздействие на слънчева светлина, дъжд или други екстремни атмосферни условия, докато изсъхнат напълно.

Rigips® КОНТАКТ не трябва да се смесва с други материали. Измийте използваните инструменти с чиста вода веднага след употреба. Сухите следи от грунд се отстраняват с алкални почистващи препарати.

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.