

Rigips® RF 15mm

Пожарозащитни плоскости
тип DF

Предимства



Пожароустойчив



Екологично чист продукт



Лесна обработка

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Стандарт	БДС EN 520
Класификация по БДС EN 520	DF
Приложение	Гипскартонени плоскости предназначени за облицовки на стени и тавани и изграждане на преградни стени
Номинална дебелина	15 mm
Плътност	>800 kg/m ³
Сила на огъване (надлъжна)	min. 650 N
Сила на огъване (напречна)	min. 250 N
Клас реакция на огън	A2-s1, d0
Топлопроводимост	0.23 W/mK

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.