

Rigips® RIFIX

Гипсово лепило

Предимства на опаковката



Чисто пренасяне



Устойчива на вода



Вакуумирана опаковка –
гаранция качество



Дълъг срок за съхранение



Устойчивост на механични
въздействия



100% рециклируема

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Rigips® RIFIX е лепило на гипсова основа за монтаж на гипскартон.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Rigips® RIFIX се използва за монтаж на гипскартон върху различни видове основи (напр. тухлена зидария, кухи тухли, бетонни блокове, газобетон, монолитен бетон и т.н.) и специални целулозни гипсови плоскости (Rigidur H).



Rigips® RIFIX

Гипсово лепило

ПРИЛОЖЕНИЕ (продължение)

- Изсипете продукта в чиста вода (никога обратното!): приблизително 25 kg прахообразен продукт в приблизително 13 литра вода.
- Изчакайте за около 3 минути цялото количество продукт да се на кисне във водата, след което разбъркайте до получаване на хомогенна паста.
- Внимание! Прекомерното разбъркване съкращава времето за работа.
- След смесването да не се добавя повече прах към получената паста (ще се образуват бучки!). Възможно е да се добави вода за получаване на по-рядка консистенция.
- Не е необходимо повторно бъркане на пастата.
- Не смесвайте Rigips® RIFIX с други материали.
- В случай на неспазване на изискванията на техническия лист на продукта може да се появят дефекти при подготовката, нанасянето и завършването на продукта.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

- Пастата се нанася върху гърба на гипскартон с помощта на шпатула и мистрия.
- За по-добро залепване на гипскартона върху основата се препоръчва да се нанесе Rigips® RIFIX паста както по ръбовете, така и по вътрешността на гипскартона.
- При закрепване на гипскартон с Rigips® RIFIX се препоръчва следното:
- Гипскартонените плоскости трябва да се изрежат с 1,5 cm по-къси от височината на стената.
- Гипскартонът трябва да се фиксира на разстояние 1 cm от пода и 0,5 cm от тавана (необходимо за правилното проветряване и пълното изсъхване на Rigips® RIFIX).
- Фугите трябва да се запълнят с Rigips® SUPER и гипскартонените плоскости трябва да се завършат с Rigips® SUPER TOP.

Необходими инструменти:

- Трябва да се използват чисти инструменти (мистрия, шпакла и др.).
- Внимание! Остатъци от прах или втвърдена мазилка по инструментите или работните съдове, както и други замърсявания могат да съкратят времето за работа с продукта.
- Инструментите трябва да се почистват с помощта на чисти вода веднага след употреба.

КАЧЕСТВО НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

- Основата трябва да бъде чиста, без прах, без масла, катрани, сажди, незамръзнала, суха и да е защитена от прекомерна влага.
- Влажни мазилки, плоскости или бетон не са подходящи за базови повърхности за монтаж на гипсокартон с помощта на Rigips® RIFIX.
- Силно абсорбиращи зони (напр. Газобетонни тухли) трябва да се навлажнят обилно с чиста вода или да се обработят с Rikombi Grund, за да се изравнят абсорбцията.
- Площи с ниска абсорбция (напр. Бетон) трябва да се обработят с Rimano® Grund, за да се осигури правилно залепване.
- Не нанасяйте продукта върху повърхности от дърво, пластмаса.
- В случай на предварително боядисани повърхности (миещи се бои, бои на маслена основа, емайли, алкидни бои и т.н.). препоръчва да се отстрани целият слой на боята/другия материал и да се обработи повърхността с Rimano® Grund, за да се гарантира залепване.

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

ОПАКОВКА

Торба от хартия и полиетилен 25 кг

СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ПРОДУКТА

- Продуктът трябва да се съхранява на сухо място, в оригиналната запечатана торба и защитен от лоши атмосферни влияния.
- В случай на частична употреба, торбата трябва да бъде затворена възможно най-добре (за да се предотврати попиването на влага от въздуха). Препоръчително е това да се случи възможно най-скоро.
- Срокът на годност на продукта е отпечатан върху торбата.

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТНАТА И НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Препоръчва се да се работи с подходящи предпазни средства: защитно облекло, предпазни очила, ръкавици и маска против прах.
- Да се избягва контакт с очите (при необходимост изплакнете обилно с вода и потърсете медицински съвет), продължителен контакт с кожата, поглъщане/вдишване на продукта. Препоръчва се да се бори внимателно с торбата и с праха, за да се избегне запрашаване.
- Отпадъците, получени в резултат на разопаковането и употребата на продукта ще бъдат третирани в съответствие с действащите законови разпоредби.
- Прочетете и спазвайте препоръките в лист за безопасност на продукта.

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Стандарт	SR EN 14496:2007
Съдържание	Сива мазилка и добавки
Температурен диапазон за работа	23±2°C
Влажност на въздуха при работа	50±5%
Реакция на огън	A1
Размер на зърната	99% под 200µm
Адхезия	>0.06* МПа
Съдържание на калциев сулфат	>30%
Време за втвърдяване	≈ 24 часа
Време за работа	Поне 60 мин.
Съотношение прах/вода	25 кг прах / 13 литра вода
Разход на материал	4 - 6 кг/кв.м. гипскартон
Опаковка	Торба от хартия и полиетилен 25 кг
Едно пале съдържа	40 торби

*Гранични стойности според хармонизиран стандарт SR EN 14496:2007

Система за оценка и контрол на експлоатационните показатели на продукта: Система 4

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.