

Rigips® SUPER

Универсален фугопълнител

Предимства



Чиста опаковка



Устойчива на вода



Вакуумирана опаковка –
гаранция качество



Дълъг срок за съхранение



Устойчивост на механични
въздействия



100% рециклируема

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Rigips® SUPER фугопълнител се препоръчва за запълване и завършване на фугите на гипскартонените плоскости. При нанасянето се използват и Rigips® армиращи ленти.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктът е подходящ за запълване на фугите на плоскостите от гипскартон и трябва да се нанася с армиращи ленти Rigips®. Препоръчва се за изравняване на крепежните елементи (главите на винтовете) докато материалът достигне същото ниво като повърхността на гипскартона. Може да се използва за последващо запълване на фугите на вече запълнени фуги от гипскартон.





Rigips® SUPER

Универсален фугопълнител

ПРИЛОЖЕНИЕ

Добавете към продукта чиста вода (ВНИМАНИЕ! Никога обратното!): приблизително 5 kg прах в 4 литра вода.

Добавете малко количество вода и изчакайте около 3 минути, за да се разтвори, след което разбъркайте до получаване на равномерна паста докато се получи хомогенна смес без бучки.

Внимание! Прекомерното разбъркване води до съкращаване на работното време. След разбъркване не добавяйте повече продукт към получената смес (ще се образуват бучки!).

Възможно е да се добави вода за получаване на по-рядка консистенция.

Не е необходимо повторно бъркане на сместа.

Не смесвайте Rigips® SUPER с други материали. В случай на неспазване на изискванията за качество на техническия лист на продукта може да се появят дефекти при смесването, нанасянето и завършването на продукта.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Запълнете фугите с Rigips SUPER и изравнете по цялата повърхност. Използвайте Rigips® армиращи ленти или самозалепващи се армиращи ленти от фибростъкло върху фугите и след това ги покрийте със сместа. Покрийте с продукта крепежните елементи (ниво на завършване Q1).

Отстранете ненужната смес и след втвърдяване повторете. Покрийте и крепежните елементи, докато пълнителят достигне същото ниво като повърхността на гипсокартона (ниво на завършване Q2).

След изсъхване, ако е необходимо, повърхността може да се шлайфа.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ:

Трябва да се използват чисти инструменти (мистрия, шпакла и др.).

Внимание! Остатъци от прах или втвърдена мазилка по инструментите или работните съдове, както и други замърсявания могат да съкратят времето за работа с продукта.

Инструментите трябва да се почистват с помощта на чиста вода веднага след употреба.

КАЧЕСТВО НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

Основата трябва да бъде чиста, без прах, без масла, катрани, сажди, незамръзнала, суха и да е защитена от прекомерна влага.

Гипскартонените плоскости трябва да са здраво закрепени към опората, за да се избегнат възможни дефекти/ деформации.

ОПАКОВКА

Торба от хартия и полиетилен 5 kg / 25 kg

СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Продуктът трябва да се съхранява на сухо място, в оригиналната запечатана торба и защитен от лоши атмосферни влияния.

В случай на частична употреба, торбата трябва да бъде затворена възможно най-добре (за да се предотврати попиването на влага от въздуха). Препоръчително е това да се случи възможно най-скоро. Срокът на годност на продукта е отпечатан върху торбата.

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТНАТА И НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Препоръчва се да се работи с подходящи предпазни средства: защитно облекло, предпазни очила, ръкавици и маска против прах. Да се избягва контакт с очите (при необходимост изплакнете обилно с вода и потърсете медицински съвет), продължителен контакт с кожата, поглъщане/вдишване на продукта. Препоръчва се да се борави внимателно с опаковката и със сухия продукт, за да се избегне запрашаване.

Отпадъците, получени в резултат на разопаковането и употребата на продукта ще бъдат третирани съгласно с действащите законови разпоредби.

Вакумиращата опаковката може да се рециклира 100%.

Прочетете и спазвайте препоръките в информационния лист за безопасност на продукта.

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Стандарт	SR EN 13963:2006
Клас	3B
Съдържание	бяла шпакловка, минерални съединения и добавки
Температурен диапазон за работа	23±2°C
Диапазон на влажност на въздуха при работа	50±5%
Реакция на огън	A1
Размер на зърната	99% под 200µm
Адхезия	>0.25* N/mm ²
Якост на опън	≈ 470 N
Якост на огъване	≈ 50 N
Време за работа	Поне 60 мин.
Съотношение сух продукт/вода	5 кг сух продукт / 4 литра вода
Разход на материал	0,3 кг/кв.м/връзка
Опаковка	Торба от хартия и полиетилен 25 кг / 10 кг / 5 кг
Едно пале съдържа	40 / 90 / 100 торби

*Гранични стойности според хармонизиран стандарт SR EN 13963-1:2006
Система за оценка и контрол на експлоатационните показатели на продукта: Система 4

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.